

## Slobodnostojeće mašine za pranje veša sa visokom centrifugom

**UY800, UY1000, UY1200**

### Karakteristike i prednosti

- Slobodnostojeća mašina, visoka centrifuga
- Kućište od nerđajućeg čelika (AISI 304)
- Bubanj i kazan od nerđajućeg čelika
- Proform PLUS - potpuno programiran mikroprocesor
- Ekstra veliki otvor na vratima (UY800, UY1000 Ø530 mm, UY1200 Ø650 mm)
- Dva velika odvodna ventila (Ø103 mm)
- Jednostavan pristup svim delovima
- Standardni priključci za tečne deterdžente
- Frekventna regulacija rada motora
- Perforirane lopatice u bubnju - intenzivnija mehanika pranja, manja potrošnja vode
- Ulazni ventil pod vazдушnim pritiskom
- Ekološki programi za pranje - značajno smanjuju potrošnju vode i električne energije
- Patentiran dispenzer za tečne deterdžente sa 5 prenosivih pregrada


### Opcije

- Pumpe za tečne deterdžente
- PROform assist - softver za praćenje i umrežavanje sistema
- Dostupno kipovanje napred i nazad. Kipovanje mašine se vrši sa spoljne platforme




TIP		UY800	UY1000	UY1200
<b>BUBANJ MAŠINE</b>				
Kapacitet	kg/lb	80/180	100/230	120/275
Zapremina	litre	807	1003	1180
Prečnik	mm	1110	1200	1300
<b>MOTOR</b>				
Frekventna regulacija rada		standard	standard	standard
<b>BRZINA OKRETANJA BUBNJA</b>				
Brzina pranja	Obrt./min.	36	33	32
Centrifuga	Obrt./min.	750	720	695
G-sila		350	350	350
<b>PROGRAMATOR</b>				
Proform Plus mikroprocesor		standard	standard	standard
<b>KUĆIŠTE</b>				
Nerđajući čelik AISI 304		standard	standard	standard
<b>BUBANJ</b>				
Nerđajući čelik AISI 304		standard	standard	standard
<b>GREJANJE</b>				
Električno	kW	67.5	–	–
Pritisak pare	bar psi	3-8 44-116	3-8 44-116	3-8 44-116
<b>PRIKLJUČAK</b>				
Električni	kW	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz 11.25	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz 15.25	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz 18.75
Priključak za vodu	Inča (COL)	3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Priključak za paru	Inča (COL)	1"	1"	1"
Priključak za kompresovan vazduh	mm	ø8	ø8	ø8
Odvod vode	mm	2x103	2x103	2x103
<b>DIMENZIJE VxŠxD</b>	mm	1985x1495x1940	2060x1790x2005	2085x1855x2085
<b>TRANSPORTNI PODACI</b>				
Bruto težina	kg	2830	3410	3710
Neto težina	kg	2640	3170	3480
Zapremina (pakovanje)	m <sup>3</sup>	7.25	9.29	10.16
Zapremina (pakovanje)	mm	2200x1690x1950	2345x1865x2125	2340x2000x2170


– = Nije dostupno  
Standard = Standardno, Podaci koji se odnose na dimenzije mašina obuhvataju sve isturene delove mašine



PREDNJI



ZADNJI



BOČNI

1. Dispanzer za deterđente
2. Tastatura
3. Dugme za hitno zaustavljanje
4. Ventili za odvod
5. Priključci za paru
6. Priključci za vodu
7. Ventilacija bubnja

OVLAŠĆENI DISTRIBUTER ZA SRBIJU: **COVELS** d.o.o.

UL. RADE KONČARA BR. 1, 21131 PETROVARADIN, T. +381 21 425 150, F +381 21 425 140, OFFICE@COVELS.COM, WWW.COVELS.COM

UniMac zadržava pravo da promeni mašine i izmeni specifikaciju u ovom uputstvu u svakom momentu, bez prethodne najave. Detalji i fotografije su samo informativnog karaktera i nisu obavezujuće.

[www.UniMac.com](http://www.UniMac.com)